

C.M.A. Carpenterie Metalliche Anaunia S.r.l. Via C.Battisti, 8 - 38011 Sarnonico (TN) tel. 0463 832141	
Modello	Compact
Versione	MULTIPLEX
Lunghezza macchina	2,80 [m]
Larghezza	1,46 [m]
Altezza minima piattaforma	1,00 [m]
Altezza massima piattaforma	2,90 [m]
Larghezza minima piattaforma	1,30 [m]
Larghezza massima piattaforma (parapetti aperti)	2,80 [m]
Lunghezza piattaforma	2,60 [m]
Lunghezza minima con sollevatori (forche su)	3,53 [m]
Lunghezza massima con sollevatori (forche giù)	5,16 [m]
Tensione Batterie	48 [V]
Potenza singolo motore di trazione	5 [kW]
Potenza motore pompa idraulica	2 [kW]
Capacità batterie	250-300 [Ah]
Portata sulla piattaforma centrale	500 [kg]
Portata sulle piattaforme laterali - totale	400 [kg]
	4 persone
Massima sporgenza piattaforme laterali	60 [cm]
Portata sulla singola piattaforma laterale	200 [kg]
	2 persone
Pendenza massima superabile laterale	15%
Pendenza massima superabile longitudinale	20%
Tensione per ricarica	240 [V]
Velocità massima del vento	12,5 [m/s]
Pesi configurazioni	
Massa minima base (configurazione più leggera)	990 [kg]
Massa massima base (configurazione più pesante)	1440 [kg]
Massa kit piattaforma	880 [kg]
Massa kit nastri con sollevatore posteriore	1060 [kg]
Massa kit raccolta per piattaforma (rulliera e sollevatori)	260 [kg]
Kit nastri	
Larghezza singola piattaforma	40 [cm]
Lunghezza singola piattaforma	1,25 [m]
Portata singola piattaforma	160 [kg]
	2 persone
Altezza minima piattaforma	1,10 [m]

Altezza massima piattaforma	1,90 [m]
Massima escursione laterale piattaforma	60 [cm]
Larghezza minima macchina (con piattaforme chiuse)	1,55 [m]
Larghezza massima macchina (con piattaforme alla massima estensione)	2,75 [m]
Lunghezza minima kit nastri (forche su / nastri chiusi)	3,70 [m]
Lunghezza massima kit nastri (forche giù / nastri in posizione di lavoro)	6,50 [m]
Portata sollevatore di scarico bins	400[kg]